

FLUKE®

Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: fku@nt-rt.ru || www.fluke.nt-rt.ru

Инфракрасные окна Fluke CLKT C-диапазона



Экономьте время и проводите более эффективный инфракрасный осмотр электроприборов

Когда вы установите инфракрасное окно Fluke, вам больше не придется отключать питание или снимать дверные панели — возможно, вам больше никогда не придется снимать дверную панель. Осмотры проходят быстрее, проще и легче, чем раньше.

Ваша основная инвестиция — это не оборудование за дверной панелью; ваш основной приоритет — это обеспечение максимальной защиты электриков, инженеров и инспекторов, которые каждый день рискуют жизнью, выполняя свою работу.

Существует три доступных размера инфракрасных окон Fluke CLKT: 50 мм (2 дюйма), 75 мм (3 дюйма) и 100 мм (4 дюйма)

Каждое инфракрасное окно CLKT разработано и протестировано таким образом, что устойчивость к дуговому разряду составляет до 50 кА для 30 циклов.

На оптику наносится защитное покрытие CLIRVU® — это уникальная разработка, которая используется только на инфракрасных окнах Fluke — оно защищает оптику от негативного воздействия влаги, обеспечивая идеальную работу оборудования как в очень жарких, так и в очень холодных условиях.

Каждое инфракрасное окно поставляется с идентификационной табличкой, на которой владелец может указать уникальный номер оборудования, что позволяет быстро находить окно и сокращает время, необходимое для ремонта.

ИК-окна CLKT поставляются в комплекте с секретным ключом доступа, инструкциями по установке и клейким шаблоном для сверления.

Если вам необходимы установка в течение не более 5 минут, а также функция заземления, обратите внимание на CV300.

Технические характеристики	
Оптические характеристики	
Диаметр кристаллической вставки	3460346 FLK-050-CLKT: 50 мм (1,97 дюйма) 3460387 FLK-075-CLKT: 75 мм (2,96 дюйма) 3460439 FLK-100-CLKT: 100 мм (3,94 дюйма)
Диаметр апертуры	3460346 FLK-050-CLKT: 43 мм (1,7 дюйма) 3460387 FLK-075-CLKT: 68 мм (2,7 дюйма) 3460439 FLK-100-CLKT: 89 мм (3,5 дюйма)
Площадь апертуры	3460346 FLK-050-CLKT: 1452 мм ² (2,25 кв. дюйма) 3460387 FLK-075-CLKT: 3632 мм ² (5,63 кв. дюйма) 3460439 FLK-100-CLKT: 6322 мм ² (9,79 кв. дюйма)
Плотность	3460346 FLK-050-CLKT: 2 мм (0,08 дюймов) 3460387 FLK-075-CLKT: 2 мм (0,08 дюймов) 3460439 FLK-100-CLKT: 4 мм (0,16 дюймов)
Покрытие CLIRVU	3460346 FLK-050-CLKT: Да 3460387 FLK-075-CLKT: Да 3460439 FLK-100-CLKT: Да
Способность работать в коротковолновом ИК-диапазоне	3460346 FLK-050-CLKT: Да 3460387 FLK-075-CLKT: Да 3460439 FLK-100-CLKT: Да
Способность работать в средневолновом ИК-диапазоне	3460346 FLK-050-CLKT: Да 3460387 FLK-075-CLKT: Да 3460439 FLK-100-CLKT: Да
Способность работать в длинноволновом ИК-диапазоне	3460346 FLK-050-CLKT: Да 3460387 FLK-075-CLKT: Да 3460439 FLK-100-CLKT: Да
Способность работать в ультрафиолетовом (УФ) диапазоне	3460346 FLK-050-CLKT: Да 3460387 FLK-075-CLKT: Да 3460439 FLK-100-CLKT: Да
Возможность получать изображения в видимом спектре	3460346 FLK-050-CLKT: Да 3460387 FLK-075-CLKT: Да 3460439 FLK-100-CLKT: Да
Возможность совмещения изображений	3460346 FLK-050-CLKT: Да 3460387 FLK-075-CLKT: Да 3460439 FLK-100-CLKT: Да
Сертификация Underwriters Laboratories (UL)	Да
UL50 - условия окружающей среды	Тип 3/12
UL746C	Нет (без полимеров)
UL94	Нет (без полимеров)
Сертификация Канадской ассоциации стандартов (CSA)	Да
Условия эксплуатации	Тип 3/12
КЕМА (испытание на устойчивость к дугowym разрядам)	
ANSI C37.20.7	50 кА в течение 30 циклов при 60 Гц

EEMACS 14-1 тип В	40 кА в течение 30 циклов при 60 Гц
ASTA (испытание на устойчивость к дуговым разрядам)	
IEC 62271	20 кА в течение 5 циклов при 50 Гц
TUV	
Цикличная устойчивость к влажности	Да
Устойчивость к вибрации	Да
NEMKO	
Устойчивость изолирующего материала к воздействию температур до 100°	Да
Испытание твердости изолирующего материала вдавливанием шарика (по Бринелю)	Да
Испытание раскаленной проволокой при 650 °C	Да
Регистр Ллойда	
Морское распределительное устройство до 11 кВ, в помещениях или вне помещений	Да

Общие характеристики	
Максимальная температура	Уплотнения: 250 °C (482 °F) Корпус: 659 °C (1219 °F) Оптика: 1400 °C (2552 °F)
Уплотнения	Силикон с низким выделением дыма при горении
Степень защиты	IP65
Соответствие стандартам NEMA	Тип 3/12 (сертифицировано сторонними организациями UL и CSA)
Устойчивость к вибрации	IEC60068-2-6
Устойчивость к влажности	IEC60068-2-3
Прочность на выдергивание	До 630 кг (1388 фунтов)
Гарантия	Замена в течение всего срока службы при обнаружении дефектов изготовления

Модель	Название	Описание
FLK-075-CLKT		ИК-окно диаметром 3 дюйма (75 мм) серии C,Kwik Twist
FLK-050-CLKT		ИК-окно диаметром 2 дюйма (50 мм) серии C,Kwik Twist
FLK-100-CLKT		ИК-окно диаметром 4 дюйма (100 мм) серии C,Kwik Twist

Инфракрасное окно Fluke CV200 ClirVu 50 мм (2 дюйма)



Основная инвестиция компании — это не оборудование, которое находится за дверной панелью; основным приоритетом компании является обеспечение максимальной защиты электриков, инженеров и инспекторов, которые каждый день рискуют жизнью, выполняя свою работу.

На оптику наносится защитное покрытие ClirVu® — это уникальная разработка, которая используется только на инфракрасных окнах Fluke — оно защищает оптику от негативного воздействия влаги, обеспечивая идеальную работу оборудования как в очень жарких, так и в очень холодных условиях.

Каждое инфракрасное окно поставляется с идентификационной табличкой, на которой владелец может указать уникальный номер оборудования, что позволяет быстро находить окно и сокращает время, необходимое для ремонта.

Если вам нужна функция доступа с секретным ключом, см. Инфракрасное окно CV201.

Устанавливается и заземляется меньше чем за 5 минут

Экономьте время благодаря быстрой и простой установке серии CV – 5 минут и меньше.

- 1 шт. техник
- Одно отверстие, сделанное стандартным пуансоном Greenlee®
- Не нужно снимать дверную панель
- Мгновенное заземление на металлический корпус при помощи технологии AutoGround™ (заявка на патент находится на рассмотрении)
- При правильной установке обеспечивает устойчивость к дуговому разряду до 63 кА

Работайте более эффективно с инфракрасными окнами Fluke ClirVu® CV200 50 мм (2 дюйма)

- Продолжительность процессов NFPA 70E значительно сокращена благодаря снижению требований к допуску на проведение работ
- Быстрый и более удобный осмотр, поскольку полный комплект СИЗ часто не требуется
- Снижение риска возникновения вспышки дуги и смертельного электропоражения, повышенная безопасность сотрудников и снижение времени и стоимости профилактического технического обслуживания
- CV200 проверен с пристрастием™ на самую высокую степень устойчивости к дуговому разряду IEEE C37.20.7: 63 кА проверка в KEMA, UL 50/50E/50V, UL1558, IEC60529-1: IP67, IEC 60068, NEMA 4/12, CSA C22.2 NO. 14-13:2012 и CE
- Два удобных способа доступа: путем быстрого поворота и с помощью ключа защиты

Общие характеристики	
Габариты	50 мм (2 дюйма)
Диапазон напряжения:	Любой
Тип окружающей среды NEMA	Тип 4/12 (в помещении/на улице)
AutoGround™	Да
Оптика ClirVu®	Да
Рабочая температура	от -40 °C до +232 °C (от -40 ° F до +450 °F) и от +260 °C (500 °F) перемежающийся
Совместимый со всеми камерами Fluke	Да
Замковая система с контргайкой	Да
Крышка и зажим закреплены наглухо	Да
Установка с одним отверстием	Да
Возможность закрывать дверь поворотом вручную и с использованием секретного ключа	Да
Осмотр и возможность совмещения изображений	Да
Короткие/средние/длинные инфракрасные и ультрафиолетовые волны	Да

Классификации и проверки	
Испытано на устойчивость к дуговым разрядам (IEEE C37.20.7)	63 кА для 30 циклов при 60 Гц КЕМА
UL 50В распознавание компонентов	Да
Классификация окружающей среды UL 50 /NEMA	NEMA тип 4/12
UL1558	Да
CSA C22.2 No.	Да
Классификация типа CSA	Тип 4
Степень защиты	IP67 при TUV
Регистр Ллойда	Морское распределительное устройство до 11 кВ, в помещениях или вне помещений (только в море)
Устойчивость к вибрации	IEC60068-2-6 при TUV
Устойчивость к влажности	IEC60068-2-3 при TUV

Установить	
Необходим действительный диаметр установочного отверстия	61,37 мм (2,416 дюймов)
Комплект пуансонов Greenlee® = пуансон и матрица	76BB = 441AV/442AV
Рекомендованная максимальная плотность	Манометр 10

панели	
Общая высота окна	112,9 мм (4,45 дюймов)
Общая ширина окна	83,0 мм (3,27 дюйма)
Общая плотность окна	16,2 мм (0,64 дюйма)
Дверная защелка	Поворот вручную

Оптика	
Диаметр оптической вставки	50 мм (1,97 дюйма)
Диаметр апертуры	42,93 мм (1,690 дюймов)
Площадь апертуры	1445 кв.мм (2,24 кв. дюймов)
Плотность	2 мм (0,08 дюймов)

Другое	
Гарантия	Замена в течение всего срока службы при обнаружении дефектов изготовления

Модель	Название	Описание
Fluke CV200		Включает: - ИК-окно 2 дюйма (50 мм) - Дверная защелка, поворачивающаяся вручную - Гарантийные обязательства - ИК-окна Fluke закончены, собраны и готовы к установке

Инфракрасное окно Fluke CV201 ClirVu 50 мм (2 дюйма)



Основная инвестиция компании — это не оборудование, которое находится за дверной панелью; основным приоритетом компании является обеспечение максимальной защиты электриков, инженеров и инспекторов, который каждый день рискуют жизнью, выполняя свою работу.

На оптику наносится защитное покрытие ClirVu® — это уникальная разработка, которая используется только на инфракрасных окнах Fluke — оно защищает оптику от негативного воздействия влаги, обеспечивая идеальную работу оборудования как в очень жарких, так и в очень холодных условиях.

Каждое инфракрасное окно поставляется с идентификационной табличкой, на которой владелец может указать уникальный номер оборудования, что позволяет быстро находить окно и сокращает время, необходимое для ремонта.

Если вам не нужна функция доступа с секретным ключом, см. ИК-окно CV200.

Устанавливается и заземляется меньше чем за 5 минут

Экономьте время благодаря быстрой и простой установке серии CV – 5 минут и меньше.

- 1 шт. техник
- Одно отверстие, сделанное стандартным пуансоном Greenlee®
- Не нужно снимать дверную панель
- Мгновенное заземление на металлический корпус при помощи технологии AutoGround™ (заявка на патент находится на рассмотрении)
- При правильной установке обеспечивает устойчивость к дуговому разряду до 63 кА

Работайте более эффективно с инфракрасными окнами Fluke ClirVu® CV201 50 мм (2 дюйма)

- Продолжительность процессов NFPA 70E значительно сокращена благодаря снижению требований к допуску на проведение работ
- Быстрый и более удобный осмотр, поскольку полный комплект СИЗ часто не требуется
- Снижение риска возникновения вспышки дуги и смертельного электропоражения, повышенная безопасность сотрудников и снижение времени и стоимости профилактического технического обслуживания
- CV201 проверен с пристрастием™ на самую высокую степень устойчивости к дуговому разряду IEEE C37.20.7: 63 кА проверка в KEMA, UL 50/50E/50V, UL1558, IEC60529-1: IP67, IEC 60068, NEMA 4/12, CSA C22.2 NO. 14-13:2012 и CE
- Два удобных способа доступа: путем быстрого поворота и с помощью ключа защиты

Общие характеристики	
Габариты	50 мм (2 дюйма)
Диапазон напряжения:	Любой
Тип окружающей среды NEMA	Тип 4/12 (в помещении/на улице)
AutoGround™	Да
Оптика ClirVu®	Да
Рабочая температура	от -40 °C до +232 °C (от -40 ° F до +450 °F) и от +260 °C (500 °F) перемежающийся
Совместимый со всеми камерами Fluke	Да
Замковая система с контргайкой	Да
Крышка и зажим закреплены наглухо	Да
Установка с одним отверстием	Да
Возможность закрывать дверь поворотом вручную и с использованием секретного ключа	Да
Осмотр и возможность совмещения изображений	Да
Короткие/средние/длинные инфракрасные и ультрафиолетовые волны	Да

Классификации и проверки	
Испытано на устойчивость к дуговым разрядам (IEEE C37.20.7)	63 кА для 30 циклов при 60 Гц KEMA
UL 50B распознавание компонентов	Да
Классификация окружающей среды UL 50 /NEMA	NEMA тип 4/12
UL1558	Да
CSA C22.2 №	Да
Классификация типа CSA	Тип 4
Степень защиты	IP67 при TUV
Регистр Ллойда	Морское распределительное устройство до 11 кВ, в помещениях или вне помещений (только в море)
Устойчивость к вибрации	IEC60068-2-6 при TUV
Устойчивость к влажности	IEC60068-2-3 при TUV

Установить	
Необходим действительный диаметр установочного отверстия	61,37 мм (2,416 дюймов)
Комплект пуансонов Greenlee® = пуансон и матрица	76BB = 441AV/442AV

Рекомендованная максимальная плотность панели	Манометр 10
Общая высота окна	112,9 мм (4,45 дюймов)
Общая ширина окна	83,0 мм (3,27 дюйма)
Общая плотность окна	16,2 мм (0,64 дюйма)
Дверная защелка	Секретный ключ

Оптика	
Диаметр оптической вставки	50 мм (1,97 дюйма)
Диаметр апертуры	42,93 мм (1,690 дюймов)
Площадь апертуры	1445 кв.мм (2,24 кв. дюймов)
Плотность	2 мм (0,08 дюймов)

Другое	
Гарантия	Замена в течение всего срока службы при обнаружении дефектов изготовления

Модель	Название	Описание
Fluke	CV201	Включает: • ИК-окно 2 дюйма (50 мм) • Дверная защелка с секретным ключом • Гарантийные обязательства • ИК-окна Fluke закончены, собраны и готовы к установке

Инфракрасное окно Fluke CV300 ClirVu 75 мм (3 дюйма)



Основная инвестиция компании — это не оборудование, которое находится за дверной панелью; основным приоритетом компании является обеспечение максимальной защиты электриков, инженеров и инспекторов, которые каждый день рискуют жизнью, выполняя свою работу.

На оптику наносится защитное покрытие ClirVu® — это уникальная разработка, которая используется только на инфракрасных окнах Fluke — оно защищает оптику от негативного воздействия влаги, обеспечивая идеальную работу оборудования как в очень жарких, так и в очень холодных условиях.

Каждое инфракрасное окно поставляется с идентификационной табличкой, на которой владелец может указать уникальный номер оборудования, что позволяет быстро находить окно и сокращает время, необходимое для ремонта.

Если вам нужна функция доступа с секретным ключом, см. ИК-окно CV301.

Устанавливается и заземляется меньше чем за 5 минут

Экономьте время благодаря быстрой и простой установке серии CV – 5 минут и меньше.

- 1 шт. техник
- Одно отверстие, сделанное стандартным пуансоном Greenlee®
- Не нужно снимать дверную панель
- Мгновенное заземление на металлический корпус при помощи технологии AutoGround™ (заявка на патент находится на рассмотрении)
- При правильной установке обеспечивает устойчивость к дуговому разряду до 63 кА

Работайте более эффективно с инфракрасными окнами Fluke ClirVu® CV300 75 мм (3 дюйма)

- Продолжительность процессов NFPA 70E значительно сокращена благодаря снижению требований к допуску на проведение работ
- Быстрый и более удобный осмотр, поскольку полный комплект СИЗ часто не требуется
- Снижение риска возникновения вспышки дуги и смертельного электропоражения, повышенная безопасность сотрудников и снижение времени и стоимости профилактического технического обслуживания
- CV300 проверен с пристрастием™ на самую высокую степень устойчивости к дуговому разряду IEEE C37.20.7: 63 кА проверка в KEMA, UL 50/50E/50V, UL1558, IEC60529-1: IP67, IEC 60068, NEMA 4/12, CSA C22.2 NO. 14-13:2012 и CE
- Два удобных способа доступа: путем быстрого поворота и с помощью ключа защиты

Общие характеристики	
Габариты	75 мм (3 дюйма)
Диапазон напряжения:	Любой
Тип окружающей среды NEMA	Тип 4/12 (в помещении/на улице)
AutoGround™	Да
Оптика ClirVu®	Да
Рабочая температура	от -40 °C до +232 °C (от -40 ° F до +450 °F) и от +260 °C (500 °F) перемежающийся
Совместимый со всеми камерами Fluke	Да
Замковая система с контргайкой	Да
Крышка и зажим закреплены наглухо	Да
Установка с одним отверстием	Да
Возможность закрывать дверь поворотом вручную и с использованием секретного ключа	Да
Осмотр и возможность совмещения изображений	Да
Короткие/средние/длинные инфракрасные и ультрафиолетовые волны	Да

Классификации и проверки	
Испытано на устойчивость к дуговым разрядам (IEEE C37.20.7)	63 кА для 30 циклов при 60 Гц КЕМА
UL 50B распознавание компонентов	Да
Классификация окружающей среды UL 50 /NEMA	NEMA тип 4/12
UL1558	Да
CSA C22.2 No.	Да
Классификация типа CSA	Тип 4
Степень защиты	IP67 при TUV
Регистр Ллойда	Морское распределительное устройство до 11 кВ, в помещениях или вне помещений (только в море)
Устойчивость к вибрации	IEC60068-2-6 при TUV
Устойчивость к влажности	IEC60068-2-3 при TUV

Установить	
Необходим действительный диаметр установочного отверстия	89,89 мм (3,539 дюйма)
Комплект пуансонов Greenlee® = пуансон и матрица	739BB = 1431AV/1432AV
Рекомендованная максимальная плотность панели	Манометр 10
Общая высота окна	141,5 мм (5,57 дюйма)
Общая ширина окна	111,5 мм (4,39 дюйма)
Общая плотность окна	16,2 мм (0,64 дюйма)
Дверная защелка	Поворот вручную

Оптика	
Диаметр оптической вставки	75 мм (2,96 дюйма)
Диаметр апертуры	67,95 мм (2,675 дюйма)
Площадь апертуры	3626 кв.мм (5,62 кв. дюймов)
Плотность	2 мм (0,08 дюймов)

Другое	
Гарантия	Замена в течение всего срока службы при обнаружении дефектов изготовления

Модель	Название	Описание
Fluke	CV300	Включает: • ИК-окно 3 дюйма (75 мм) • Дверная защелка, поворачивающаяся вручную • Гарантийные обязательства • ИК-окна Fluke закончены, собраны и готовы к установке

Инфракрасное окно Fluke CV301 ClirVu 75 мм (3 дюйма)



Основная инвестиция компании — это не оборудование, которое находится за дверной панелью; основным приоритетом компании является обеспечение максимальной защиты электриков, инженеров и инспекторов, который каждый день рискуют жизнью, выполняя свою работу.

На оптику наносится защитное покрытие ClirVu® — это уникальная разработка, которая используется только на инфракрасных окнах Fluke — оно защищает оптику от негативного воздействия влаги, обеспечивая идеальную работу оборудования как в очень жарких, так и в очень холодных условиях.

Каждое инфракрасное окно поставляется с идентификационной табличкой, на которой владелец может указать уникальный номер оборудования, что позволяет быстро находить окно и сокращает время, необходимое для ремонта.

Если вам не нужна функция доступа с секретным ключом, см. ИК-окно CV300

Устанавливается и заземляется меньше чем за 5 минут

Экономьте время благодаря быстрой и простой установке серии CV – 5 минут и меньше.

- 1 шт. техник
- Одно отверстие, сделанное стандартным пуансоном Greenlee®
- Не нужно снимать дверную панель
- Мгновенное заземление на металлический корпус при помощи технологии AutoGround™ (заявка на патент находится на рассмотрении)
- При правильной установке обеспечивает устойчивость к дуговому разряду до 63 кА

Работайте более эффективно с инфракрасными окнами Fluke ClirVu® CV301 75 мм (3 дюйма)

- Продолжительность процессов NFPA 70E значительно сокращена благодаря снижению требований к допуску на проведение работ
- Быстрый и более удобный осмотр, поскольку полный комплект СИЗ часто не требуется
- Снижение риска возникновения вспышки дуги и смертельного электропоражения, повышенная безопасность сотрудников и снижение времени и стоимости профилактического технического обслуживания
- CV301 проверен с пристрастием™ на самую высокую степень устойчивости к дуговому разряду IEEE C37.20.7: 63 кА проверка в KEMA, UL 50/50E/50V, UL1558, IEC60529-1: IP67, IEC 60068, NEMA 4/12, CSA C22.2 NO. 14-13:2012 и CE
- Два удобных способа доступа: путем быстрого поворота и с помощью ключа защиты

Общие характеристики	
Габариты	75 мм (3 дюйма)
Диапазон напряжения:	Любой
Тип окружающей среды NEMA	Тип 4/12 (в помещении/на улице)
AutoGround™	Да
Оптика ClirVu®	Да
Рабочая температура	от -40 °C до +232 °C (от -40 ° F до +450 °F) и от +260 °C (500 °F) перемежающийся
Совместимый со всеми камерами Fluke	Да
Замковая система с контргайкой	Да
Крышка и зажим закреплены наглухо	Да
Установка с одним отверстием	Да
Возможность закрывать дверь поворотом вручную и с использованием секретного ключа	Да
Осмотр и возможность совмещения изображений	Да
Короткие/средние/длинные инфракрасные и ультрафиолетовые волны	Да

Классификации и проверки	
Испытано на устойчивость к дуговым разрядам (IEEE C37.20.7)	63 кА для 30 циклов при 60 Гц КЕМА
UL 50В распознавание компонентов	Да
Классификация окружающей среды UL 50 /NEMA	NEMA тип 4/12
UL1558	Да
CSA C22.2 No.	Да
Классификация типа CSA	Тип 4
Степень защиты	IP67 при TUV
Регистр Ллойда	Морское распределительное устройство до 11 кВ, в помещениях или вне помещений (только в море)
Устойчивость к вибрации	IEC60068-2-6 при TUV
Устойчивость к влажности	IEC60068-2-3 при TUV

Установить	
Необходим действительный диаметр установочного отверстия	89,89 мм (3,539 дюйма)
Комплект пуансонов Greenlee® = пуансон и матрица	739BB = 1431AV/1432AV
Рекомендованная максимальная плотность	Манометр 10

панели	
Общая высота окна	141,5 мм (5,57 дюйма)
Общая ширина окна	111,5 мм (4,39 дюйма)
Общая плотность окна	16,2 мм (0,64 дюйма)
Дверная защелка	Секретный ключ

Оптика	
Диаметр оптической вставки	75 мм (2,96 дюйма)
Диаметр апертуры	67,95 мм (2,675 дюйма)
Площадь апертуры	3626 кв.мм (5,62 кв. дюймов)
Плотность	2 мм (0,08 дюймов)

Другое	
Гарантия	Замена в течение всего срока службы при обнаружении дефектов изготовления

Модель	Название	Описание
Fluke CV301		Включает: • ИК-окно 3 дюйма (75 мм) • Дверная защелка с секретным ключом • Гарантийные обязательства • ИК-окна Fluke закончены, собраны и готовы к установке

Инфракрасное окно Fluke CV400 ClirVu 95 мм (4 дюйма)



Основная инвестиция компании — это не оборудование, которое находится за дверной панелью; основным приоритетом компании является обеспечение максимальной защиты электриков, инженеров и инспекторов, который каждый день рискуют жизнью, выполняя свою работу.

На оптику наносится защитное покрытие ClirVu® — это уникальная разработка, которая используется только на инфракрасных окнах Fluke — оно защищает оптику от негативного воздействия влаги, обеспечивая идеальную работу оборудования как в очень жарких, так и в очень холодных условиях.

Каждое инфракрасное окно поставляется с идентификационной табличкой, на которой владелец может указать уникальный номер оборудования, что позволяет быстро находить окно и сокращает время, необходимое для ремонта.

Если вам нужна функция доступа с секретным ключом, см. ИК-окно CV401.

Устанавливается и заземляется меньше чем за 5 минут

Экономьте время благодаря быстрой и простой установке серии CV – 5 минут и меньше.

- 1 шт. техник
- Одно отверстие, сделанное стандартным пуансоном Greenlee®
- Не нужно снимать дверную панель
- Мгновенное заземление на металлический корпус при помощи технологии AutoGround™ (заявка на патент находится на рассмотрении)
- При правильной установке обеспечивает устойчивость к дуговому разряду до 63 кА

Работайте более эффективно с инфракрасными окнами Fluke ClirVu® CV400 95 мм (4 дюйма)

- Продолжительность процессов NFPA 70E значительно сокращена благодаря снижению требований к допуску на проведение работ
- Быстрый и более удобный осмотр, поскольку полный комплект СИЗ часто не требуется
- Снижение риска возникновения вспышки дуги и смертельного электропоражения, повышенная безопасность сотрудников и снижение времени и стоимости профилактического технического обслуживания
- CV400 проверен с пристрастием™ на самую высокую степень устойчивости к дуговому разряду IEEE C37.20.7: 63 кА проверка в KEMA, UL 50/50E/50V, UL1558, IEC60529-1: IP67, IEC 60068, NEMA 4/12, CSA C22.2 NO. 14-13:2012 и CE
- Два удобных способа доступа: путем быстрого поворота и с помощью ключа защиты

Общие характеристики	
Габариты	95 мм (4 дюйма)
Диапазон напряжения:	Любой
Тип окружающей среды NEMA	Тип 4/12 (в помещении/на улице)
AutoGround™	Да
Оптика ClirVu®	Да
Рабочая температура	от -40 °C до +232 °C (от -40 ° F до +450 °F) и от +260 °C (500 °F) перемежающийся
Совместимый со всеми камерами Fluke	Да
Замковая система с контргайкой	Да
Крышка и зажим закреплены наглухо	Да
Установка с одним отверстием	Да
Возможность закрывать дверь поворотом вручную и с использованием секретного ключа	Да
Осмотр и возможность совмещения изображений	Да
Короткие/средние/длинные инфракрасные и ультрафиолетовые волны	Да

Классификации и проверки	
Испытано на устойчивость к дугowym разрядам (IEEE C37.20.7)	63 кА для 30 циклов при 60 Гц KEMA
UL 50B распознавание компонентов	Да
Классификация окружающей среды UL 50 /NEMA	NEMA тип 4/12
UL1558	Да
CSA C22.2 No.	Да
Классификация типа CSA	Тип 4
Степень защиты	IP67 при TUV
Регистр Ллойда	Морское распределительное устройство до 11 кВ, в помещениях или вне помещений (только в море)
Устойчивость к вибрации	IEC60068-2-6 при TUV
Устойчивость к влажности	IEC60068-2-3 при TUV

Установить	
Необходим действительный диаметр установочного отверстия	115,42 мм (4,544 дюйма)
Комплект пуансонов Greenlee® = пуансон и матрица	742BB = 2984AV/2983AV

Рекомендованная максимальная плотность панели	Манометр 10
Общая высота окна	189,3 мм (7,45 дюймов)
Общая ширина окна	147,1 мм (5,79 дюймов)
Общая плотность окна	23,0 мм (0,90 дюймов)
Дверная защелка	Поворот вручную

Оптика	
Диаметр оптической вставки	95 мм (3,74 дюйма)
Диаметр апертуры	87,63 мм (3,450 дюйма)
Площадь апертуры	6032 кв.мм (9,35 кв.дюймов)
Плотность	4 мм (0,16 дюймов)

Другое	
Гарантия	Замена в течение всего срока службы при обнаружении дефектов изготовления

Модель	Название	Описание
Fluke	CV400	Включает: - ИК-окно 4 дюйма (95 мм) - Дверная защелка, поворачивающаяся вручную - Гарантийные обязательства - ИК-окна Fluke закончены, собраны и готовы к установке

Инфракрасное окно Fluke CV401 ClirVu® 95 мм (4 дюйма)



Основная инвестиция компании — это не оборудование, которое находится за дверной панелью; основным приоритетом компании является обеспечение максимальной защиты электриков, инженеров и инспекторов, которые каждый день рискуют жизнью, выполняя свою работу.

На оптику наносится защитное покрытие ClirVu® — это уникальная разработка, которая используется только на инфракрасных окнах Fluke — оно защищает оптику от негативного воздействия влаги, обеспечивая идеальную работу оборудования как в очень жарких, так и в очень холодных условиях.

Каждое инфракрасное окно поставляется с идентификационной табличкой, на которой владелец может указать уникальный номер оборудования, что позволяет быстро находить окно и сокращает время, необходимое для ремонта.

Если вам не нужна функция доступа с секретным ключом, см. Инфракрасное окно CV400.

Устанавливается и заземляется меньше чем за 5 минут

Экономьте время благодаря быстрой и простой установке серии CV – 5 минут и меньше.

- 1 шт. техник
- Одно отверстие, сделанное стандартным пуансоном Greenlee®
- Не нужно снимать дверную панель
- Мгновенное заземление на металлический корпус при помощи технологии AutoGround™ (заявка на патент находится на рассмотрении)
- При правильной установке обеспечивает устойчивость к дуговому разряду до 63 кА

Работайте более эффективно с инфракрасными окнами Fluke ClirVu® CV401 95 мм (4 дюйма)

- Продолжительность процессов NFPA 70E значительно сокращена благодаря снижению требований к допуску на проведение работ
- Быстрый и более удобный осмотр, поскольку полный комплект СИЗ часто не требуется
- Снижение риска возникновения вспышки дуги и смертельного электропоражения, повышенная безопасность сотрудников и снижение времени и стоимости профилактического технического обслуживания
- CV401 проверен с пристрастием™ на самую высокую степень устойчивости к дуговому разряду IEEE C37.20.7: 63 кА проверка в KEMA, UL 50/50E/50V, UL1558, IEC60529-1: IP67, IEC 60068, NEMA 4/12, CSA C22.2 NO. 14-13:2012 и CE
- Два удобных способа доступа: путем быстрого поворота и с помощью ключа защиты

Общие характеристики	
Габариты	95 мм (4 дюйма)
Диапазон напряжения:	Любой
Тип окружающей среды NEMA	Тип 4/12 (в помещении/на улице)
AutoGround™	Да
Оптика ClirVu®	Да
Рабочая температура	от -40 °C до +232 °C (от -40 °F до +450 °F) и от +260 °C (500 °F) перемежающийся
Совместимый со всеми камерами Fluke	Да
Замковая система с контргайкой	Да
Крышка и зажим закреплены наглухо	Да
Установка с одним отверстием	Да
Возможность закрывать дверь поворотом вручную и с использованием секретного ключа	Да
Осмотр и возможность совмещения изображений	Да
Короткие/средние/длинные инфракрасные и ультрафиолетовые волны	Да

Классификации и проверки	
Испытано на устойчивость к дуговым разрядам (IEEE C37.20.7)	63 кА для 30 циклов при 60 Гц КЕМА
UL 50В распознавание компонентов	Да
Классификация окружающей среды UL 50 /NEMA	NEMA тип 4/12
UL1558	Да
CSA C22.2 №	Да
Классификация типа CSA	Тип 4
Степень защиты	IP67 при TUV
Регистр Ллойда	Морское распределительное устройство до 11 кВ, в помещениях или вне помещений (только в море)
Устойчивость к вибрации	IEC60068-2-6 при TUV
Устойчивость к влажности	IEC60068-2-3 при TUV

Установить	
Необходим действительный диаметр установочного отверстия	115,42 мм (4,544 дюйма)
Комплект пуансонов Greenlee® = пуансон и матрица	742BB = 2984AV/2983AV

Рекомендованная максимальная плотность панели	Манометр 10
Общая высота окна	189,3 мм (7,45 дюймов)
Общая ширина окна	147,1 мм (5,79 дюймов)
Общая плотность окна	23,0 мм (0,90 дюймов)
Дверная защелка	Секретный ключ

Оптика	
Диаметр оптической вставки	95 мм (3,74 дюйма)
Диаметр апертуры	87,63 мм (3,450 дюйма)
Площадь апертуры	6032 кв.мм (9,35 кв.дюймов)
Плотность	4 мм (0,16 дюймов)

Другое	
Гарантия	Замена в течение всего срока службы при обнаружении дефектов изготовления

Модель	Название	Описание
Fluke	CV401	Включает: - ИК-окно 4 дюйма (95 мм) - Дверная защелка с секретным ключом - Гарантийные обязательства - ИК-окна Fluke закончены, собраны и готовы к установке

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: fku@nt-rt.ru || www.fluke.nt-rt.ru