

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: [fkun@nt-rt.ru](mailto:fkun@nt-rt.ru) || [www.fluke.nt-rt.ru](http://www.fluke.nt-rt.ru)

## Модули давления Fluke серии 750P



Семейство из 48 модулей давления охватывает диапазоны давления от 0 до 1 дюймов водн. столба, от 0 до 10 000 фунтов на кв. дюйм (от 2,5 мбар до 690 бар).

Модули избыточного давления оснащены одним фитингом давления и измеряют давление относительно атмосферного давления. Модули дифференциального давления оснащены двумя фитингами давления и измеряют разницу между давлением, подаваемым на верхний фитинг, и давлением на нижнем фитинге. Каждый модуль имеет четкую маркировку диапазона, превышения давления и совместимости со средой. В комплект каждого модуля входят адаптеры с нормальной трубной резьбой (NPT), британской трубной конической резьбой (BSP) и с метрической резьбой M20. Совместимы со всеми документируемыми, многофункциональными калибраторами и калибраторами давления (включая калибраторы 754, 752, 726, 725, 721, 719Pro, 719, 717 и устаревшие модели 741, 743, 744, 701 и 702).

### Простые и быстрые измерения

Модули давления серии Fluke 750P просты в использовании. Для измерения давления подключите модуль давления к источнику давления или ручному насосу, затем подключите кабель модуля давления к калибратору. Подайте давление от источника давления. Цифровое значение будет отображено на дисплее калибратора. Единицу измерения можно менять нажатием кнопки. Всего доступно 11 единиц измерения. При использовании с регистрирующими промышленными калибраторами серии 750 показания давления могут снабжаться временной меткой и храниться в электронном виде для последующего использования. Это экономит время, позволяет избежать ошибок и обеспечивает соответствие стандартам и нормам качества.

Ассортимент:

- Дифференциальные модули
- Модули измерения давления
- Модули высокого давления

- Модули абсолютного давления
- Вакуумные модули
- Модули с двумя пределами измерений
- Модули эталонного класса

## Прецизионное измерение давления для калибраторов серий 75X и 720

Модули давления серии 750P идеально подходят для измерения избыточного, дифференциального и абсолютного давления при помощи регистрирующих калибраторов Fluke 750 и 740 и многофункциональных промышленных калибраторов Fluke 725 и 726.

- Допустимая погрешность составляет 0,025 %
- 6-месячная и годовая спецификации
- Компенсация температуры в диапазоне от 0 °C до 50 °C
- Цифровой обмен данными с калибратором, отсутствие аналоговых потерь или ошибок
- Широкий выбор диапазонов
- Модели для измерения избыточного, дифференциального, абсолютного давления, двухдиапазонные, вакуумные

| Дифференциальный модуль Характеристики |                                                   |                                       |                                          |                                           |                                              |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Модель                                 | Параметр / диапазон                               |                                       | Рейтинг разрыва <sup>6</sup>             | Высокая среда <sup>2</sup>                | Низкая среда <sup>2</sup>                    |
| 750P00                                 | от 0 до 1 дюйма водн. столба , (от 0 до 2,5 мбар) |                                       | 30X                                      | Сухой воздух                              | Сухой воздух                                 |
| 750P01                                 | от 0 до 10 дюймов водн. столба ,(от 0 до 25 мбар) |                                       | 3X                                       | Сухой воздух                              | Сухой воздух                                 |
| 750P02                                 | От 0 до 1 фунта/кв.дюйм (от 0 до 70 мбар)         |                                       | 3X                                       | Сухой воздух                              | Сухой воздух                                 |
| 750P22                                 | От 0 до 1 фунта/кв.дюйм (от 0 до 70 мбар)         |                                       | 3X                                       | Нерж. сталь 316                           | Сухой воздух                                 |
| 750P03                                 | От 0 до 5 фунтов/кв.дюйм (от 0 до 350 мбар)       |                                       | 3X                                       | Сухой воздух                              | Сухой воздух                                 |
| 750P23                                 | От 0 до 5 фунтов/кв.дюйм (от 0 до 350 мбар)       |                                       | 4X                                       | Нерж. сталь 316                           | Сухой воздух                                 |
| 750P04                                 | от 0 до 15 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 1 бар)     |                                       | 3X                                       | Сухой воздух                              | Сухой воздух                                 |
| 750P24                                 | от 0 до 15 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 1 бар)     |                                       | 4X                                       | Нерж. сталь 316                           | Сухой воздух                                 |
| Модель                                 | Допустимая погрешность <sup>4</sup>               | Суммарная погрешность 1 год (15-35°C) | Суммарная погрешность 1 год <sup>1</sup> | Суммарная погрешность 6 месяцев (15-35°C) | Суммарная погрешность 6 месяцев <sup>1</sup> |
| 750P00                                 | ±0,15%                                            | ±0,3%                                 | ±0,35%                                   | ±0,25%                                    | ±0,30%                                       |
| 750P01                                 | ±0,1%                                             | ±0,2%                                 | ±0,3%                                    | ±0,15%                                    | ±0,25%                                       |
| 750P02                                 | ±0,050%                                           | ±0,1%                                 | ±0,15%                                   | ±0,075%                                   | ±0,125%                                      |
| 750P22                                 | ±0,050%                                           | ±0,1%                                 | ±0,15%                                   | ±0,075%                                   | ±0,125%                                      |
| 750P03                                 | ±0,02%                                            | ±0,04%                                | ±0,05%                                   | ±0,035%                                   | ±0,04%                                       |
| 750P23                                 | ±0,02%                                            | ±0,04%                                | ±0,05%                                   | ±0,035%                                   | ±0,04%                                       |
| 750P04                                 | ±0,0175%                                          | ±0,035%                               | ±0,045%                                  | ±0,03%                                    | ±0,04%                                       |
| 750P24                                 | ±0,0175%                                          | ±0,035%                               | ±0,045%                                  | ±0,03%                                    | ±0,04%                                       |

| Технические характеристики модулей измерения давления |                                                   |                                       |                                          |                                           |                                              |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Модель                                                | Параметр / диапазон                               |                                       | Рейтинг разрыва <sup>6</sup>             | Высокая среда <sup>2</sup>                | Низкая среда <sup>2</sup>                    |
| 750P05                                                | от 0 до 30 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 2 бар)     |                                       | 4X                                       | Нерж. сталь 316                           | Нет                                          |
| 750P06                                                | от 0 до 100 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 7 бар)    |                                       | 4X                                       | Нерж. сталь 316                           | Нет                                          |
| 750P27                                                | от 0 до 300 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 20 бар)   |                                       | 4X                                       | Нерж. сталь 316                           | Нет                                          |
| 750P07                                                | от 0 до 500 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 35 бар)   |                                       | 4X                                       | Нерж. сталь 316                           | Нет                                          |
| 750P08                                                | от 0 до 1000 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 70 бар)  |                                       | 3X                                       | Нерж. сталь 316                           | Нет                                          |
| 750P09                                                | от 0 до 1500 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 100 бар) |                                       | 3X                                       | Нерж. сталь 316                           | Нет                                          |
| 750P2000                                              | от 0 до 2000 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 140 бар) |                                       | 3X                                       | Нерж. сталь 316                           | Нет                                          |
| Модель                                                | Допустимая погрешность <sup>4</sup>               | Суммарная погрешность 1 год (15-35°C) | Суммарная погрешность 1 год <sup>1</sup> | Суммарная погрешность 6 месяцев (15-35°C) | Суммарная погрешность 6 месяцев <sup>1</sup> |
| 750P05                                                | ±0,0175%                                          | ±0,035%                               | ±0,045%                                  | ±0,03%                                    | ±0,04%                                       |
| 750P06                                                | ±0,0175%                                          | ±0,035%                               | ±0,045%                                  | ±0,03%                                    | ±0,04%                                       |
| 750P27                                                | ±0,0175%                                          | ±0,035%                               | ±0,045%                                  | ±0,03%                                    | ±0,04%                                       |
| 750P07                                                | ±0,0175%                                          | ±0,035%                               | ±0,045%                                  | ±0,03%                                    | ±0,04%                                       |
| 750P08                                                | ±0,0175%                                          | ±0,035%                               | ±0,045%                                  | ±0,03%                                    | ±0,04%                                       |
| 750P09                                                | ±0,0175%                                          | ±0,035%                               | ±0,045%                                  | ±0,03%                                    | ±0,04%                                       |
| 750P2000                                              | ±0,0175%                                          | ±0,035%                               | ±0,045%                                  | ±0,03%                                    | ±0,04%                                       |

| Технические характеристики модулей высокого давления |                                                   |                                       |                                          |                                           |                                              |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Модель                                               | Параметр / диапазон                               |                                       | Рейтинг разрыва <sup>6</sup>             | Высокая среда <sup>2</sup>                | Низкая среда <sup>2</sup>                    |
| 750P29                                               | от 0 до 3000 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 200 бар) |                                       | 3X                                       | Нерж. сталь 316                           | Нет                                          |
| 750P30                                               | от 0 до 5000 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 340 бар) |                                       | 3X                                       | Нерж. сталь 316                           | Нет                                          |
| 750P31                                               | 0-700 бар                                         |                                       | 2X                                       | Нерж. сталь 316                           | Нет                                          |
| Модель                                               | Допустимая погрешность <sup>4</sup>               | Суммарная погрешность 1 год (15-35°C) | Суммарная погрешность 1 год <sup>1</sup> | Суммарная погрешность 6 месяцев (15-35°C) | Суммарная погрешность 6 месяцев <sup>1</sup> |
| 750P29                                               | ±0,0175%                                          | ±0,035%                               | ±0,045%                                  | ±0,03%                                    | ±0,04%                                       |
| 750P30                                               | ±0,0175%                                          | ±0,035%                               | ±0,045%                                  | ±0,03%                                    | ±0,04%                                       |
| 750P31                                               | ±0,0175%                                          | ±0,035%                               | ±0,045%                                  | ±0,03%                                    | ±0,04%                                       |

| Технические характеристики модулей абсолютного давления |                     |         |         |                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|---------------------------|
| Модель                                                  | Параметр / диапазон | Рейтинг | Высокая | Низкая среда <sup>2</sup> |

|         |                                                  |                                       | разрыва <sup>6</sup>                     | среда <sup>2</sup>                        |                                              |
|---------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 750PA3  | От 0 до 5 фунтов/кв.дюйм абс. (от 0 до 350 мбар) |                                       | 4X                                       | Нерж. сталь 316                           | Нет                                          |
| 750PA4  | от 0 до 15 фунтов/кв.дюйм абс. (от 0 до 1 бар)   |                                       | 4X                                       | Нерж. сталь 316                           | Нет                                          |
| 750PA5  | от 0 до 30 фунтов/кв.дюйм абс. (от 0 до 2 бар)   |                                       | 4X                                       | Нерж. сталь 316                           | Нет                                          |
| 750PA6  | от 0 до 100 фунтов/кв.дюйм абс. (от 0 до 7 бар)  |                                       | 4X                                       | Нерж. сталь 316                           | Нет                                          |
| 750PA27 | от 0 до 300 фунтов/кв.дюйм абс. (от 0 до 20 бар) |                                       | 4X                                       | Нерж. сталь 316                           | Нет                                          |
| 750PA7  | от 0 до 500 фунтов/кв.дюйм абс. (от 0 до 35 бар) |                                       | 4X                                       | Нерж. сталь 316                           | Нет                                          |
| 750PA8  | 0–70 бар                                         |                                       | 3X                                       | Нерж. сталь 316                           | Нет                                          |
| 750PA9  | 0–100 бар                                        |                                       | 3X                                       | Нерж. сталь 316                           | Нет                                          |
| Модель  | Допустимая погрешность <sup>4</sup>              | Суммарная погрешность 1 год (15-35°C) | Суммарная погрешность 1 год <sup>1</sup> | Суммарная погрешность 6 месяцев (15-35°C) | Суммарная погрешность 6 месяцев <sup>1</sup> |
| 750PA3  | ±0,03%                                           | ±0,06%                                | ±0,07%                                   | ±0,05%                                    | ±0,06%                                       |
| 750PA4  | ±0,03%                                           | ±0,06%                                | ±0,07%                                   | ±0,05%                                    | ±0,06%                                       |
| 750PA5  | ±0,03%                                           | ±0,06%                                | ±0,07%                                   | ±0,05%                                    | ±0,06%                                       |
| 750PA6  | ±0,03%                                           | ±0,06%                                | ±0,07%                                   | ±0,05%                                    | ±0,06%                                       |
| 750PA27 | ±0,03%                                           | ±0,06%                                | ±0,07%                                   | ±0,05%                                    | ±0,06%                                       |
| 750PA7  | ±0,03%                                           | ±0,06%                                | ±0,07%                                   | ±0,05%                                    | ±0,06%                                       |
| 750PA8  | ±0,03%                                           | ±0,06%                                | ±0,07%                                   | ±0,05%                                    | ±0,06%                                       |
| 750PA9  | ±0,03%                                           | ±0,06%                                | ±0,07%                                   | ±0,05%                                    | ±0,06%                                       |

| Технические характеристики вакуумных модулей |                                     |                                       |                                          |                                           |                                              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Модель                                       | Параметр / диапазон                 |                                       | Рейтинг разрыва <sup>6</sup>             | Высокая среда <sup>2</sup>                | Низкая среда <sup>2</sup>                    |
| 750PV3                                       | -5 фунтов/кв.дюйм ( -350 мбар)      |                                       | 4X                                       | Нерж. сталь 316                           | Сухой воздух                                 |
| 750PV4                                       | -15 фунтов/кв.дюйм (-1 бар)         |                                       | 4X                                       | Нерж. сталь 316                           | Сухой воздух                                 |
| Модель                                       | Допустимая погрешность <sup>4</sup> | Суммарная погрешность 1 год (15-35°C) | Суммарная погрешность 1 год <sup>1</sup> | Суммарная погрешность 6 месяцев (15-35°C) | Суммарная погрешность 6 месяцев <sup>1</sup> |
| 750PV3                                       | ±0,03%                              | ±0,06%                                | ±0,07%                                   | ±0,05%                                    | ±0,06%                                       |
| 750PV4                                       | ±0,03%                              | ±0,06%                                | ±0,07%                                   | ±0,05%                                    | ±0,06%                                       |

| Технические характеристики модулей с двумя пределами измерений |                                               |                              |                            |                           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Модель                                                         | Параметр / диапазон                           | Рейтинг разрыва <sup>6</sup> | Высокая среда <sup>2</sup> | Низкая среда <sup>2</sup> |
| 750PD2                                                         | От -1 до 1 фунтов/кв.дюйм (от -70 до 70 мбар) | 4X                           | Нерж. сталь 316            | Сухой воздух              |
| 750PD3                                                         | От -5 до 5 фунтов/кв.дюйм (от -350 до         | 4X                           | Нерж. сталь                | Сухой воздух              |

|                |                                                    |                                              |                                                |                                                  |                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                | 350 мбар)                                          |                                              |                                                | 316                                              |                                                    |
| <b>750PD10</b> | От -10 до 10 фунтов/кв.дюйм (от -700 до 700 мбар)  |                                              | 4X                                             | Нерж. сталь 316                                  | Сухой воздух                                       |
| <b>750PD4</b>  | от -1 до +1 бар                                    |                                              | 4X                                             | Нерж. сталь 316                                  | Сухой воздух                                       |
| <b>750PD5</b>  | от -15 до 30 фунтов на кв. дюйм (от -1 до 2 бар)   |                                              | 4X                                             | Нерж. сталь 316                                  | —                                                  |
| <b>750PD50</b> | от -15 до 50 фунтов на кв. дюйм (от -1 до 3,5 бар) |                                              | 4X                                             | Нерж. сталь 316                                  | —                                                  |
| <b>750PD6</b>  | от -1 до +7 бар                                    |                                              | 4X                                             | Нерж. сталь 316                                  | —                                                  |
| <b>750PD7</b>  | от -1 до +14 бар                                   |                                              | 4X                                             | Нерж. сталь 316                                  | —                                                  |
| <b>750PD27</b> | от -1 до +20 бар                                   |                                              | 4X                                             | Нерж. сталь 316                                  | —                                                  |
| <b>Модель</b>  | <b>Допустимая погрешность<sup>4</sup></b>          | <b>Суммарная погрешность 1 год (15-35°C)</b> | <b>Суммарная погрешность 1 год<sup>1</sup></b> | <b>Суммарная погрешность 6 месяцев (15-35°C)</b> | <b>Суммарная погрешность 6 месяцев<sup>1</sup></b> |
| <b>750PD2</b>  | ±0,05%                                             | ±0,1%                                        | ±0,15%                                         | ±0,075%                                          | ±0,125%                                            |
| <b>750PD3</b>  | ±0,03%                                             | ±0,06%                                       | ±0,07%                                         | ±0,05%                                           | ±0,06%                                             |
| <b>750PD10</b> | ±0,025%                                            | ±0,05%                                       | ±0,07%                                         | ±0,04%                                           | ±0,06%                                             |
| <b>750PD4</b>  | ±0,0175%                                           | ±0,035%                                      | ±0,045%                                        | ±0,03%                                           | ±0,04%                                             |
| <b>750PD5</b>  | ±0,0175%                                           | ±0,035%                                      | ±0,045%                                        | ±0,03%                                           | ±0,04%                                             |
| <b>750PD50</b> | ±0,0175%                                           | ±0,035%                                      | ±0,045%                                        | ±0,03%                                           | ±0,04%                                             |
| <b>750PD6</b>  | ±0,0175%                                           | ±0,035%                                      | ±0,045%                                        | ±0,03%                                           | ±0,04%                                             |
| <b>750PD7</b>  | ±0,0175%                                           | ±0,035%                                      | ±0,045%                                        | ±0,03%                                           | ±0,04%                                             |
| <b>750PD27</b> | ±0,0175%                                           | ±0,035%                                      | ±0,045%                                        | ±0,03%                                           | ±0,04%                                             |

| Технические характеристики модулей эталонного класса |                                                   |  |                              |                            |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Модель                                               | Параметр / диапазон                               |  | Рейтинг разрыва <sup>6</sup> | Высокая среда <sup>2</sup> | Низкая среда <sup>2</sup> |
| <b>750R04<sup>5</sup></b>                            | от 0 до 15 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 1 бар)     |  | 3X                           | Сухой воздух               | Сухой воздух              |
| <b>750R06<sup>5</sup></b>                            | от 0 до 100 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 7 бар)    |  | 4X                           | Нерж. сталь 316            | —                         |
| <b>750R27</b>                                        | от 0 до 300 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 20 бар)   |  | 4X                           | Нерж. сталь 316            | —                         |
| <b>750R07</b>                                        | от 0 до 500 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 35 бар)   |  | 4X                           | Нерж. сталь 316            | —                         |
| <b>750R08<sup>5</sup></b>                            | от 0 до 1000 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 70 бар)  |  | 3X                           | Нерж. сталь 316            | —                         |
| <b>750R29</b>                                        | от 0 до 3000 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 200 бар) |  | 3X                           | Нерж. сталь 316            | —                         |
| <b>750R30</b>                                        | от 0 до 5000 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 340 бар) |  | 3X                           | Нерж. сталь 316            | —                         |
| <b>750R31<sup>5</sup></b>                            | 0-700 бар                                         |  | 2X                           | Нерж. сталь 316            | —                         |
| <b>750RD5</b>                                        | от -15 до 30 фунтов на кв. дюйм                   |  | 4X                           | Сухой воздух               | —                         |

|                           |                                                         |                                              |                                                |                                                  |                                                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                           | (от -1 до 2 бар)                                        |                                              |                                                |                                                  |                                                    |
| <b>750RD6<sup>5</sup></b> | от -12 до 100 фунтов на кв. дюйм<br>(от -1 до 7 бар)    |                                              | 4X                                             | Нерж. сталь 316                                  | —                                                  |
| <b>750RD27</b>            | от -12 до 300 фунтов на кв. дюйм<br>(от -0,8 до 20 бар) |                                              | 4X                                             | Нерж. сталь 316                                  | —                                                  |
| <b>Модель</b>             | <b>Допустимая погрешность<sup>4</sup></b>               | <b>Суммарная погрешность 1 год (15-35°C)</b> | <b>Суммарная погрешность 1 год<sup>1</sup></b> | <b>Суммарная погрешность 6 месяцев (15-35°C)</b> | <b>Суммарная погрешность 6 месяцев<sup>1</sup></b> |
| <b>750R04<sup>5</sup></b> | ±0,01% от полной шкалы                                  | ±0,02% от полной шкалы                       | ±0,04% от полной шкалы                         | ±0,015% от полной шкалы                          | ±0,035% от полной шкалы                            |
| <b>750R06<sup>5</sup></b> | ±0,01% от полной шкалы                                  | ±0,02% от полной шкалы                       | ±0,04% от полной шкалы                         | ±0,015% от полной шкалы                          | ±0,035% от полной шкалы                            |
| <b>750R27</b>             | ±0,01% от полной шкалы                                  | ±0,02% от полной шкалы                       | ±0,04% от полной шкалы                         | ±0,015% от полной шкалы                          | ±0,035% от полной шкалы                            |
| <b>750R07</b>             | ±0,01% от полной шкалы                                  | ±0,02% от полной шкалы                       | ±0,04% от полной шкалы                         | ±0,015% от полной шкалы                          | ±0,035% от полной шкалы                            |
| <b>750R08<sup>5</sup></b> | ±0,01% от полной шкалы                                  | ±0,02% от полной шкалы                       | ±0,04% от полной шкалы                         | ±0,015% от полной шкалы                          | ±0,035% от полной шкалы                            |
| <b>750R29</b>             | ±0,01% от полной шкалы                                  | ±0,02% от полной шкалы                       | ±0,04% от полной шкалы                         | ±0,015% от полной шкалы                          | ±0,035% от полной шкалы                            |
| <b>750R30</b>             | ±0,01% от полной шкалы                                  | ±0,02% от полной шкалы                       | ±0,04% от полной шкалы                         | ±0,015% от полной шкалы                          | ±0,035% от полной шкалы                            |
| <b>750R31<sup>5</sup></b> | ±0,01% от полной шкалы                                  | ±0,02% от полной шкалы                       | ±0,04% от полной шкалы                         | ±0,015% от полной шкалы                          | ±0,035% от полной шкалы                            |
| <b>750RD5</b>             | ±0,01% от полной шкалы                                  | ±0,02% от полной шкалы                       | ±0,04% от полной шкалы                         | ±0,015% от полной шкалы                          | ±0,035% от полной шкалы                            |
| <b>750RD6<sup>5</sup></b> | ±0,01% от полной шкалы                                  | ±0,02% от полной шкалы                       | ±0,04% от полной шкалы                         | ±0,015% от полной шкалы                          | ±0,035% от полной шкалы                            |
| <b>750RD27</b>            | ±0,01% от полной шкалы                                  | ±0,02% от полной шкалы                       | ±0,04% от полной шкалы                         | ±0,015% от полной шкалы                          | ±0,035% от полной шкалы                            |

1. Суммарная погрешность (в процентах от полной шкалы) для температурного диапазона от 0 до +50°C, интервал — один год. Суммарная погрешность 1,0 % от полной шкалы для температурного диапазона от -10 до 0°C, интервал — один год. Характеристики на шесть месяцев для диапазона от -10 до 0°C отсутствуют

2. Надпись “Некорродирующие газы” обозначает использование сухого воздуха или некорродирующего газа в качестве среды. Надпись “Нержавеющая сталь 316” обозначает среду, совместимую с нержавеющей сталью типа 316.

3. В характеристиках указаны проценты от полной шкалы, если не указано иное.

4. Допустимая погрешность указана для оставшихся данных на 24 часа.

5. Если модули эталонного класса используются с приборами с фиксированным разрешением (калибраторы серий 717, 718, 719, 725 и 726), добавьте ±1 ко всем характеристикам точности.

6. В столбце “Номинальное давление разрыва” указано число, на которое нужно умножить полную шкалу для расчета давления разрыва.

| <b>Модель<br/>Название</b> | <b>Описание</b>                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>750P00</b>              | Модуль давления, от 0 до 1 дюймы водн. столба , (от 0 до 2,5 мбар),<br>(от 0 до 0,25 кПа) |
| <b>750P01</b>              | Модуль давления, от 0 до 10 дюймы водн. столба , (от 0 до 25 мбар),<br>(от 0 до 2,5 кПа)  |
| <b>750P22</b>              | Модуль давления, 0–1 фунт на кв. дюйм (0–70 мбар), (0–7 кПа)                              |

|                 |                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>750P23</b>   | Модуль давления, 0–5 фунтов на кв. дюйм (0–350 мбар), (0–35 кПа)                           |
| <b>750P04</b>   | Модуль давления, 0–15 фунтов на кв. дюйм (0–1 бар), (0–100 кПа)                            |
| <b>750P24</b>   | Модуль давления, 0–15 фунтов на кв. дюйм (0–1 бар), (0–100 кПа)                            |
| <b>750P05</b>   | Модуль давления, 0–30 фунтов на кв. дюйм (0–2 бар), (0–200 кПа)                            |
| <b>750P06</b>   | Модуль давления, 0–100 фунтов на кв. дюйм (0–7 бар), (0–700 кПа)                           |
| <b>750P27</b>   | Модуль давления, 0–300 фунтов на кв. дюйм (0–20 бар), (0–2000 кПа)                         |
| <b>750P07</b>   | Модуль давления, 0–500 фунтов на кв. дюйм (0–35 бар), (0–3500 кПа)                         |
| <b>750P08</b>   | Модуль давления, 0–1000 фунтов на кв. дюйм (0–70 бар), (0–7000 кПа)                        |
| <b>750P09</b>   | Модуль давления, 0–1500 фунтов на кв. дюйм (0–100 бар), (0–10 МПа)                         |
| <b>750P2000</b> | Модуль давления, 0–2000 фунтов на кв. дюйм (0–140 бар), (0–14 МПа)                         |
| <b>750P29</b>   | Модуль давления, 0–3000 фунтов на кв. дюйм (0–200 бар), (0–20 МПа)                         |
| <b>750PA27</b>  | Модуль давления, 0–300 фунтов на кв. дюйм (0–20 бар), (0–2000 кПа)                         |
| <b>750P30</b>   | Модуль давления, 0–5000 фунтов на кв. дюйм (0–340 бар), (0–34 МПа)                         |
| <b>750P31</b>   | Модуль давления, 0–10000 фунтов на кв. дюйм (0–700 бар), (0–70 МПа)                        |
| <b>750PA3</b>   | Модуль давления, 0–5 фунтов на кв. дюйм (0–350 мбар), (0–35 кПа)                           |
| <b>750PA4</b>   | Модуль давления, 0–15 фунтов на кв. дюйм (0–1 бар), (0–100 кПа)                            |
| <b>750PA5</b>   | Модуль давления, 0–30 фунтов на кв. дюйм (0–2 бар), (0–200 кПа)                            |
| <b>750PA6</b>   | Модуль давления, 0–100 фунтов на кв. дюйм (0–7 бар), (0–700 кПа)                           |
| <b>750PA7</b>   | Модуль давления, 0–500 фунтов на кв. дюйм (0–35 бар), (0–3500 кПа)                         |
| <b>750PA8</b>   | Модуль давления, 0–1000 фунтов на кв. дюйм (0–70 бар), (0–7000 кПа)                        |
| <b>750PA9</b>   | Модуль давления, 0–1500 фунтов на кв. дюйм (0–100 бар), (0–10 МПа)                         |
| <b>750PV3</b>   | Модуль давления, -5 фунтов на кв. дюйм (-350 мбар), (-35 кПа)                              |
| <b>750PV4</b>   | Модуль давления, -15 фунтов на кв. дюйм (-1 бар), (-100 кПа)                               |
| <b>750PD2</b>   | Модуль давления, -1–1 фунт на кв. дюйм (-70–70 мбар), (-7–7 кПа)                           |
| <b>750PD3</b>   | Модуль давления, -5–5 фунтов на кв. дюйм (-350–350 мбар), (-35–35 кПа)                     |
| <b>750PD10</b>  | Модуль давления, от -10 до 10 фунтов на кв. дюйм (от -0,7 до 0,7 бар), (от -70 до 70 кПа)  |
| <b>750PD4</b>   | Модуль давления, от -15 до 15 фунтов на кв. дюйм (от -1 до 1 бар), (от -100 до 100 кПа)    |
| <b>750PD5</b>   | Модуль давления, от -15 до 30 фунтов на кв. дюйм (от -1 до 2 бар), (от -100 до 200 кПа)    |
| <b>750PD50</b>  | Модуль давления, от -15 до 50 фунтов на кв. дюйм (от -1 до 3,5 бар), (от -100 до 350 кПа)  |
| <b>750PD6</b>   | Модуль давления, -15–100 фунтов на кв. дюйм (-1–7 бар), (-100–700 кПа)                     |
| <b>750PD7</b>   | Модуль давления, от -15 до 200 фунтов на кв. дюйм (от -1 до 14 бар), (от -100 до 1400 кПа) |



|                |                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>750PD27</b> | Модуль давления, от -15 до 300 фунтов на кв. дюйм (от -1 до 20 бар), (от -100 до 2000 кПа) |
| <b>750R04</b>  | Модуль давления, от 0 до 15 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 1 бар), (от 0 до 100 кПа)          |
| <b>750R06</b>  | Модуль давления, 0-100 фунтов на кв. дюйм (0-7 бар), (0-700 кПа)                           |
| <b>750R27</b>  | Модуль давления, 0-300 фунтов на кв. дюйм (0-20 бар), (0-2000 кПа)                         |
| <b>750R07</b>  | Модуль давления, 0-500 фунтов на кв. дюйм (0-35 бар), (0-3500 кПа)                         |
| <b>750R08</b>  | Модуль давления, 0-1000 фунтов на кв. дюйм (0-70 бар), (0-7000 кПа)                        |
| <b>750R29</b>  | Модуль давления, 0-3000 фунтов на кв. дюйм (0-200 бар), (0-20 МПа)                         |
| <b>750R30</b>  | Модуль давления, 0-5000 фунтов на кв. дюйм (0-340 бар), (0-34 МПа)                         |
| <b>750R31</b>  | Модуль давления, 0-10 000 фунтов на кв. дюйм (0-700 бар), (0-70 МПа)                       |
| <b>750RD5</b>  | Модуль давления, от -15 до 30 фунтов на кв. дюйм (от -1 до 2 бар), (от -100 до 200 кПа)    |
| <b>750RD6</b>  | Модуль давления, от -12 до 100 фунтов на кв. дюйм (от -0,8 до 7 бар), (от -80 до 700 кПа)  |
| <b>750RD27</b> | Модуль давления, -12-300 фунтов на кв. дюйм (-0,8-20 бар), (-80-2000 кПа)                  |
| <b>750P03</b>  | Модуль давления, 0-5 фунтов на кв. дюйм (0-350 мбар), (0-35 кПа)                           |
| <b>750P02</b>  | Модуль давления, 0-1 фунт на кв. дюйм (0-70 мбар), (0-7 кПа)                               |

**По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

**Единый адрес для всех регионов: [fku@nt-rt.ru](mailto:fku@nt-rt.ru) || [www.fluke.nt-rt.ru](http://www.fluke.nt-rt.ru)**