Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: fku@nt-rt.ru || www.fluke.nt-rt.ru

Прецизионный образцовый манометр Fluke 700G

С лучшей в своем классе точностью измерения прецизионные манометры Fluke 700G выполнят все необходимые вам задачи калибровки. Прецизионные манометры серии 700G прочные и простые в использовании; предлагается двадцать три модели, от ±10 д. в. ст./20 мбар до 10 000 ф./кв. д./690 бар, включая абсолютные диапазоны давления. В сочетании с насосными комплектами 700PTPK или 700HTPK представляют собой полноценное решение для тестирования давления до 600 ф./кв. д. (40 бар) с пневматическим насосом PTP-1 и до 10 000 ф./кв. д. (690 бар) с гидравлическим насосом HTP-2.

Калибратор прецизионных образцовых манометров Fluke 700G

- Высокоточное измерение давления от ±10 д. в. ст./20 мбар до 10000 ф./кв. д./690 бар
- Диапазон измерения абсолютного давления 15, 30, 100, 300 ф./кв. д. (абс.)
- Точность до 0,05 % от полной шкалы
- Точность манометра эталонного класса до 0,04 % от показаний
- Простота использования и прочная конструкция обеспечивают надежную работу приборов
- Соответствие стандартам CSA: класс 1, раздел 2, группы A-D
- Соответствие стандартам ATEX: II 3 G Ex nA IIB T6
- В сочетании с насосными комплектами 700PTPK или 700HTPK представляют собой полноценное решение для тестирования давления до 600 ф./кв. д. (40 бар) с пневматическим насосом PTP-1 и до 10 000 ф./кв. д. (690 бар) с гидравлическим насосом HTP-2
- Сохранение до 8 493 результатов измерений давления в память (требуется ПО 700G/TRACK)
- Три года гарантии

Насосный комплект для пневматических испытаний Fluke-700PTPK

- В сочетании с любым манометром серии Fluke-700G с характеристикой 1000 ф./кв. д. (69 бар) и менее представляет собой готовое решение для испытания давления
- Позволяет создавать давление до 600 ф./кв. д., 40 бар совместно с насосом 700PTP-1

- Поддерживается прямое подключение манометра серии 700G к поставляемому в комплекте ручному насосу PTP-1
- Включает шланги и переходники для подключения к тестируемому устройству под давлением
- Жесткий чехол защищает насос и манометр и сохраняет соединение манометра с насосом

Насосный комплект для пневматических испытаний Fluke-700HTPK

- В сочетании с любым манометром серии Fluke-700G с характеристикой 1000 ф./кв. д. (69 бар) и более представляет собой готовое решение для испытания давления
- Позволяет создавать давление до 10 000 ф./кв. д., 690 бар совместно с комплектным насосом 700HTP-2
- Поддерживается прямое подключение манометра серии 700G к ручному насосу HTP-2
- Включает комплект шлангов 700HTH-1 и переходники для подключения к тестируемому устройству под давлением
- Жесткий чехол защищает насос и манометр и сохраняет соединение манометра с насосом

Программное обеспечение регистрации результатов измерений 700G/TRACK

- Сохранение данных на компьютере в реальном времени при использовании с манометрами серии 700G
- Загрузка конфигураций записи данных в манометры серии 700G для удаленных событий регистрации
- Регулируемые скорость считывания, продолжительность и единицы измерения для событий регистрации
- Удаленная отправка сохраненных данных измерений для отображения и экспортирования
- Комплектный кабель для подключения к компьютеру

Характеристики

Модель	Диапазон	Разрешение	Погрешность	Давление разрыва
Fluke-700G01	от –10 до +10 д. в. ст. $_2O$ от –20 мбар до 20 мбар	0,001 д. в. ст. $_2O$, 0,001 мбар	Положительное давление ± 0,1 % диапазона, вакуум ± 0,1 % диапазона	3 ф./кв. д., 210 мбар
Fluke-700G02	от –1 до +1 ф./кв. д. (от –70 мбар до 70 мбар)	0,0001 ф./кв. д., 0,001 мбар		5 ф./кв. д., 350 мбар
Fluke-700G04	от –14 до 15 ф./кв. д., от –0,97 до 1 бар	от 0,001 ф./кв. д., 0,0001 бар	Положительное давление ± 0,05 % полной шкалы вакуум ± 0,1 % полной шкалы	60 ф./кв. д., 4 бар
Fluke-700G05	от –14 до 30 ф./кв. д., от –0,97 до 2 бар	от 0,001 ф./кв. д., 0,0001 бар		120 ф./кв. д., 8 бар
Fluke-700G06	от –12 до 100 ф./кв. д., от –0,83 до 6,9 бар	0,01 ф./кв. д., 0,0001 бар		400 ф./кв. д., 26 бар
Fluke-700G27	от –12 до 300 ф./кв. д., от –0,83 до 20 бар	0,01 ф./кв. д., 0,001 бар		1200 ф./кв. д., 80 бар
Fluke-700G07	от –12 до 500 ф./кв. д., от –0,83 до 34 бар	0,01 ф./кв. д., 0,001 бар		2000 ф./кв. д., 138 бар
Fluke-700G08	от –14 до 1000 ф./кв. д., от –0,97 до 69 бар	0,1 ф./кв. д., 0,001 бар		4000 ф./кв. д., 266 бар
Fluke-700G10	от –14 до 2000 ф./кв. д., от –0,97 бар до 140 бар	0,1 ф./кв. д., 0,01 бар		8000 ф./кв. д., 550 бар
Fluke-700G29	от –14 до 3000 ф./кв. д., от –0,97 до 200 бар	0,1 ф./кв. д., 0,01 бар		10000 ф./кв. д., 690 бар

Fluke-700G30	от –14 до 5000 ф./кв. д., от –0,97 до 340 бар	0,1 ф./кв. д., 0,01 бар		10000 ф./кв. д., 690 бар
Fluke-700G31	от –14 до 10000 ф./кв. д., от –0,97 до 690 бар	1 ф./кв. д., 0,01 бар		20000 ф./кв. д., 1035 бар
Fluke-700GA4	от 0 до 15 ф./кв. д. (абс.), от 0 до 1 бар абс.	от 0,001 ф./кв. д., 0,0001 бар	± 0,05 % диапазона	60 ф./кв. д., 4 бар
Fluke-700GA5	от 0 до 30 ф./кв. д. (абс.) от 0 до 2 бар абс.	от 0,001 ф./кв. д., 0,0001 бар		120 ф./кв. д., 8 бар
Fluke-700GA6	от 0 до 100 ф./кв. д. (абс.), от 0 до 6,9 бар абс.	0,01 ф./кв. д., 0,0001 бар		400 ф./кв. д., 27 бар
Fluke-700GA27	от 0 до 300 ф./кв. д. (абс.), от 0 до 20 бар абс.	0,01 ф./кв. д., 0,001 бар		1200 ф./кв. д., 80 бар
Fluke-700RG05	от –14 до +30 ф./кв. д., от –0,97 до +2 бар	от 0,001 ф./кв. д., 0,0001 бар	Положительное давление, ± 0,04 % от показаний +0,01 % от диапазона, вакуум ± 0.05 % от диапазона	90 ф./кв. д., 6 бар
Fluke-700RG06	от –12 до 100 ф./кв. д., от –0,83 до 6,9 бар	0,01 ф./кв. д., 0,0001 бар	Положительное давление, ± 0,04 % от показаний +0,01 % от диапазона, вакуум ± 0,1 % от диапазона	400 ф./кв. д., 27 бар
Fluke-700RG07	от –12 до 500 ф./кв. д., от –0,83 до 34	0,01 ф./кв. д., 0,001 бар		2000 ф./кв. д., 138 бар
Fluke-700RG08	от –14 до 1000 ф./кв. д., от –0,97 до 69 бар	0,1 ф./кв. д., 0,001 бар		4000 ф./кв. д., 275 бар
Fluke-700RG29	от –14 до 3000 ф./кв. д., от –0,97 до 200 бар	0,1 ф./кв. д., 0,01 бар		10000 ф./кв. д., 690 бар
Fluke-700RG30	от –14 до 5000 ф./кв. д., от –0,97 до 340 бар	0,1 ф./кв. д., 0,01 бар		15000 ф./кв. д., 1035 бар
Fluke-700RG31	от –14 до 10000 ф./кв. д., от –0,97 до 690 бар	1 ф./кв. д., 0,01 бар		20000 ф./кв. д., 1380 бар
Диапазоны 700R: температурная компенсация от 0 e˚C до 50 ˚C (от 32 ˚F до 122 ˚F) номинальной точности. Для температур от –10 ˚C до 0 ˚C и от 50 ˚C до 55 ˚C добавить 0.005 % полной шкалы/˚C				

Совместимость среды

- 10 inH ¸O, 1, 15, 30 ф./кв. д.: любой чистый сухой некорродирующий газ
- 100, 300, 500, 1000 ф./кв. д.: любые жидкости или газы, совместимые с нержавеющей сталью 316, выше 1000 ф./кв. д.: любые негорючие, нетоксичные, невзрывоопасные, неокисляющие жидкости или газы, совместимые с нержавеющей сталью 316.

Механические характеристики	
Размеры (В x Ш x Г)	127 x 114 x 37 мм
Подвод давления	¼ дюйма NPT (штуцер)
Корпус/вес	Литой ZNAL 0,56 кг (1,22 фунта) с футляром
Дисплей	5 1/2 разрядов, 16,53 мм, высокий 20-сегментный столбиковый индикатор от 0 до 100 %
Питание	Три (3) щелочных батареи AA
Ресурс батареи	1500 ч без подсветки (непрерывная работа), 2000 ч при низкой частоте выборки

Модель Название	Описание
Fluke-700G01	Калибратор прецизионного манометра, ±10 д. в. ст. (0,4 ф./кв. д. изб.)
Fluke-700G02	Калибратор прецизионного манометра, ±30 д. в. ст. (1 ф./кв. д. изб.)
Fluke-700G04	Прецизионный калибратор манометров, 15 PSIG
Fluke-700G05	Прецизионный калибратор манометров, 30 PSIG
Fluke-700G06	Прецизионный калибратор манометров, 100 PSIG
Fluke-700G07	Прецизионный калибратор манометров, 500 PSIG
Fluke-700G08	Прецизионный калибратор манометров, 1000 PSIG
Fluke-700G10	Калибратор прецизионного манометра, 2 000 ф./кв. д. (изб.)
Fluke-700G27	Прецизионный калибратор манометров, 300 PSIG
Fluke-700G29	Прецизионный калибратор манометров, 3 000 PSIG
Fluke-700G31	Прецизионный калибратор манометров, 10 000 PSIG
Fluke-700GA4	Калибратор прецизионного манометра, 15 ф./кв. д. (абс.)
Fluke-700GA6	Калибратор прецизионного манометра, 100 ф./кв. д. (абс.)
Fluke-700GA5	Калибратор прецизионного манометра, 30 ф./кв. д. (абс.)
Fluke-700GA27	Калибратор прецизионного манометра, 300 ф./кв. д. (абс.)
Fluke-700RG05	Калибратор прецизионного манометра, эталонный, 30 ф./кв. д. (изб.)
Fluke-700RG06	Калибратор прецизионного манометра, эталонный, 100 ф./кв. д. (изб.)
Fluke-700RG07	Калибратор прецизионного манометра, эталонный, 500 ф./кв. д. (изб.)
Fluke-700RG08	Калибратор прецизионного манометра, эталонный, 1 000 ф./кв. д. (изб.)
Fluke-700RG29	Калибратор прецизионного манометра, эталонный, 3 000 ф./кв. д. (изб.)
Fluke-700RG30	Калибратор прецизионного манометра, эталонный, 5 000 ф./кв. д. (изб.)
Fluke-700RG31	Precision Pressure Gauge Calibrator, Reference, 10,000 PSIG

Образцовые манометры серии 2700G

Образцовые манометры серии 2700G обеспечивают лучшую в своем классе эффективность измерений в составе надежного, простого в работе и экономичного комплекта. Повышенная точность измерений делает их пригодными для широкого спектра применений. Они идеально подходят для калибровки приборов для измерения давления, таких как манометры, датчики, преобразователи и реле. Кроме того, их можно использовать в качестве образцового средства измерений или для регистрации результатов измерений технологических параметров.

- Прецизионное измерение давления от 100 кПа (15 фунтов/кв. дюйм, 1 бар) до 70 МПа (10 000 фунтов/кв. дюйм, 700 бар)
- Погрешность 0,02 % от всей шкалы
- Простота работы, прочная конструкция обеспечивает надежную работу
- В сочетании с комплектами насосов 700PTPK или 700HTPK служат законченным портативным комплексом для испытаний под давлением до 4 МПа с пневматическим насосом PTP-1 и до 70 МПа с гидравлическим насосом HTP-2
- В сочетании с насосами для сравнительных испытаний P5510, P5513, P5514 или P5515 служат законченным настольным решением для калибровки давлений
- Испытательный порт — ниппель 1/4 NPT. В стандартную комплектацию входят переходники 1/4 BSP и M20 X 1.5
- В стандартную комплектацию входят кабель связи USB и универсальный источник питания
- Могут использоваться с программным обеспечением COMPASS® for Pressure для автоматической регистрации данных калибровки давления

2700G оснащен удобным интерфейсом, позволяющим настраивать частоту выборки, поправку, демпфирование и интервал автовыключения, а также сбрасывать минимальное и максимальное давление. Также можно просмотреть оставшийся срок службы батареи. На выбор предоставляется 21 различная стандартная система инженерных единиц, включая бары, единицы H2O, кПа, МПа и фунты/кв. дюйм. Кроме того, для выбора одной пользовательской инженерной системы единиц можно использовать меню супервизора. Для предотвращения неправильных измерений каждую из перечисленных выше функций можно заблокировать с помощью меню супервизора.

Образцовый манометр 2700G можно использовать совместно с насосом для сравнительных испытаний серии P5500 для калибровки компании Fluke для создания завершенной системы калибровки давления. Уникальная конструкция порта серии P5500 позволяет выполнять герметичное соединение с манометром 2700G от руки, без использования тефлоновой ленты.

Используйте 2700G с этими насосами для сравнительных испытаний в качестве завершенного настольного решения для калибровки давления

Пневматический насос для сравнительных испытаний P5510

- Диапазон давления: от 0 до 2 МПа (300 фунтов/кв. дюйм)
- Диапазон разрежения: от 0 до 80 кПа (24 дюйма рт. ст.)

- Манометр 2700G и тестируемое устройство (DUT) соединяются без инструментов и тефлоновой ленты
- Встроенный ручной насос служит для создания давления или разрежения
- Высококачественный игольчатый клапан обеспечивает точную регулировку

Пневматический компаратор P5513
- Диапазон давления: от 0 до 20 МПа (3000 фунтов/кв. дюйм)
- Пневматический привод высокого давления
- Винтовой пресс для точной корректировки давления
- Высококачественный игольчатый клапан для регулировки давления в подающей линии 2700G и тестируемого устройства (DUT) может быть присоединен без инструментов и тефлоновой ленты

Гидравлический насос для сравнительных испытаний P5514
- Диапазон давления: от 0 до 70 МПа (10 000 фунтов/кв. дюйм)
- Крепление на пульт управления
- Винтовой пресс для создания давления
- Манометр 2700G и DUT соединяются без инструментов и тефлоновой ленты
- Работает с широким ассортиментом жидкостей (витоновые уплотнения в стандартной комплектации, возможна установка этиленпропиленовых уплотнений)

Гидравлический насос для сравнительных испытаний P5515
- Диапазон давления: от 0 до 140 МПа (20 000 фунтов/кв. дюйм)
- Встроенный заливочный насос для применений с большим объемом и заполнения системы
- Высококачественный винтовой пресс для создания давления и точной регулировки
- Чистый акриловый резервуар для наблюдения за уровнем и качеством жидкости
- Встроенная сливная пробка для удобства слива жидкости
- Прочный контейнер для переноски с крышкой
- Работа с широким ассортиментом жидкостей (витоновые уплотнения в стандартной комплектации, возможна установка этиленпропиленовых уплотнений)
- Манометр 2700G и DUT соединяются без инструментов и тефлоновой ленты

Модель	Диапазон	Разрешение	Погрешность (k=2)	Давление разрушения	Совместимость со средами
2700G-BG100K	от -15 фунтов/кв. дюйм до 15 фунтов/кв. дюйм от -100 кПа до 100 кПа	0,001 фунта/кв. дюйм 0,0001 бар	Избыточное давление ±0,02 % всей шкалы Разрежение ±0,05 % всей шкалы	45 фунтов/кв. дюйм 0,3 МПа	Примечание 1
2700G-BG200K	от -15 до 30 фунтов/кв. дюйм от -100 кПа до 200 кПа	0,001 фунта/кв. дюйм 0,0001 бар		90 фунтов/кв. дюйм 0,6 МПа	Примечание 1
2700G-BG700K	от -12 фунтов/кв. дюйм до 100 фунтов/кв. дюйм от -80 кПа до 700 кПа	0,01 фунта/кв. дюйм 0,0001 бар		1000 фунтов/кв. дюйм 7 МПа	Примечание 2

2700G-BG2M	от –12 фунтов/кв. дюйм до 300 фунтов/кв. дюйм от –80 кПа до 2 МПа	0,01 фунта/кв. дюйм 0,001 бар		13,8 МПа 14 МПа	Примечание 2
2700G-BG3.5M	от –12 фунтов/кв. дюйм до 500 фунтов/кв. дюйм от –80 кПа до 3,5 МПа	0,01 фунта/кв. дюйм 0,001 бар		13,8 МПа 14 МПа	Примечание 2
2700G-BG7M	от –12 до 1000 фунтов/кв. дюйм от –80 кПа до 7 МПа	0,1 фунта/кв. дюйм 0,001 бар		10 000 фунтов/кв. дюйм 70 МПа	Примечание 2
2700G-G20M	от 0 до 3000 фунтов/кв. дюйм от 0 до 20 МПа	0,1 фунта/кв. дюйм 0,01 бар		10 000 фунтов/кв. дюйм 70 МПа	Примечание 3
2700G-G35M	от 0 до 5000 фунтов/кв. дюйм от 0 до 35 МПа	0,1 фунта/кв. дюйм 0,01 бар		10 000 фунтов/кв. дюйм 70 МПа	Примечание 3
2700G-G70M	от 0 до 10 000 фунтов/кв. дюйм от 0 до 70 МПа	1 фунт/кв. дюйм 0,01 бар		15 000 фунтов/кв. дюйм 100 МПа	Примечание 3

Погрешность включает линейность, гистерезис, повторяемость, разрешение, погрешность эталона, долгосрочную стабильность в течение 1 года и влияние температуры от 18 до 28 ˚C.

Для температур от 0 ˚C до 18 ˚C и от 28 ˚C до 50 ˚C добавить 0,003 % всей шкалы на ˚C

Совместимость со средой.

Примечание 1. Любой чистый, сухой, некоррозионный газ.

Примечание 2. Любые жидкости и газы, совместимые с нержавеющей сталью 316.

Примечание 3. Любые негорючие, нетоксичные, невзрывоопасные, неокисляющие жидкости и газы, совместимые с нержавеющей сталью 316.

Механические характеристики	
Габариты (В x Ш x Г)	12,7 x 11,4 x 3,7 см (5 x 4,5 x 1,5 дюйма)
Соединение давления	Ниппель 1/4 NPT
Корпус/вес	Литье ZNAL / 0,56 кг (1,22 фунта)
Дисплей	5-1/2 разрядов, 20-сегментный шкальный индикатор 16,53 мм (0,65 дюйма) высотой, от 0 до 100 %
Электропитание	Три щелочных элемента AA
Срок службы батареи	75 часов

Model Name	**Описание**
2700G-BG100K	Образцовый манометр, от –100 до 100 кПа (от –15 до 15 фунтов/кв. дюйм)
2700G-BG200K	Образцовый манометр, от –100 до 200 кПа (от –15 до 30 фунтов/кв. дюйм)
2700G-BG700K	Образцовый манометр, от –80 до 700 кПа (от –12 до 100 фунтов/кв. дюйм)
2700G-BG2M	Образцовый манометр, от –80 кПа до 2 МПа (от –12 до 300 фунтов/кв. дюйм)
2700G-BG3.5M	Образцовый манометр, от –80 кПа до 3,5 МПа (от –12 до 500 фунтов/кв. дюйм)
2700G-BG7M	Образцовый манометр, от –80 кПа до 7 МПа (от –12 до 1000 фунтов/кв. дюйм)
2700G-G20M	Образцовый манометр, от 0 до 20 МПа (от 0 до 3000 фунтов/кв. дюйм)
2700G-G35M	Образцовый манометр, от 0 до 35 МПа (от 0 до 5000 фунт/кв. дюйм)
2700G-G70M	Образцовый манометр, от 0 до 70 МПа (от 0 до 10 000 фунт/кв.

	дюйм)
700G/TRACK	Data Logging Software
P5510-2M	Пневматический насос для сравнительных испытаний
P5513-20M	Пневматический насос для сравнительных испытаний
P5514-70M	Насос для гидравлических сравнительных испытаний, витоновые уплотнения Диапазон давлений от 0 до 70 МПа (10 000 фунтов/кв. дюйм)
P5514-70M-EP	Насос для гидравлических сравнительных испытаний, этиленпропиленовые уплотнения Диапазон давлений от 0 до 70 МПа (10 000 фунтов/кв. дюйм)
P5515-140M	Насос для гидравлических сравнительных испытаний, витоновые уплотнения от 0 до 140 МПа (20 000 фунтов/кв. дюйм)
P5515-140M-EP	Насос для гидравлических сравнительных испытаний, этиленпропиленовые уплотнения от 0 до 140 МПа (20 000 фунтов/кв. дюйм)
P5510-2700G-1	Пневматический калибратор P5510, 2 МПа, 1 манометр (2700G-BG2M)
P5510-2700G-3	Пневматический калибратор P5510, 2 МПа, 3 манометра (2700G-BG2M, 2700G-BG700K, 2700G-BG100K)
P5513-2700G-1	Пневматический калибратор P5513, 20 МПа, 1 манометр (2700G-BG20M)
P5513-2700G-3	Пневматический калибратор P5513, 20 МПа (3000 фунтов/кв. дюйм), 3 манометра (2700G-BG20M, 2700G-BG7K, 2700G-BG700K)
P5514-2700G-1	Гидравлический калибратор P5514, 70 МПа, 1 манометр (2700G-G70M)
P5514-2700G-3	Гидравлический калибратор P5514, 70 МПа, 3 манометра (2700G-G70M, 2700G-G20M, 2700G-BG7M)
P5515-2700G-1	Гидравлический калибратор P5515, 70 МПа, 1 манометр (2700G-G70M)
P5515-2700G-3	Гидравлический калибратор P5515, 70 МПа, 3 манометра (2700G-G70M, 2700G-G20M, 2700G-BG7M)
P5510/14-2700G-4	Калибратор давления P5510/P5514 с 4 манометрами (2700G-G70M, 2700G-BG7M, 2700G-BG2M, 2700G-BG200K)
P5510/14-2700G-6	Калибратор давления P5510/P5514 с 6 манометрами (2700G-G70M, 2700G-G20M, 2700G-BG7M, 2700G-BG2M, 2700G-BG700K, 2700G-BG100K)
P5510/15-2700G-6	Калибратор давления P5510/P5515 с 6 манометрами (2700G-G70M, 2700G-G20M, 2700G-BG7M, 2700G-BG2M, 2700G-BG700K, 2700G-BG100K)
P5510/15-2700G-4	Калибратор давления P5510/P5515 с 4 манометрами (2700G-

	G70M, 2700G-BG7M, 2700G-BG2M, 2700G-BG200K)
P5510-2700G-3/C	Пневматический калибратор P5510, 2 МПа, 3 сертифицированных манометра
P5510-2700G-1/C	Пневматический калибратор P5510, 2 МПа (300 фунтов/кв. дюйм), 1 сертифицированный манометр
P5510-2700G-3/C	Пневматический калибратор P5510, 2 МПа, 3 сертифицированных манометра
P5513-2700G-1/C	Пневматический калибратор P5513, 20 МПа (3000 фунтов/кв. дюйм), 1 сертифицированный манометр
P5513-2700G-3/C	Пневматический калибратор P5513, 20 МПа, 3 сертифицированных манометра
P5514-2700G-1/C	Гидравлический калибратор P5514, 70 МПа, 1 сертифицированный манометр
P5515-2700G-1/C	Гидравлический калибратор P5515, 70 МПа, 1 сертифицированный манометр
P5515-2700G-3/C	Гидравлический калибратор P5515, 70 МПа, 3 сертифицированных манометра
2700G-BG100K/C	Reference Pressure Gauge, -15 to 15 psi (-100 to 100 kPa) - with Accredited Calibration
2700G-BG200K/C	Reference Pressure Gauge, -15 to 30 psi (-100 to 200 kPa) - with Accredited Calibration
2700G-BG700K/C	Reference Pressure Gauge, -12 to 100 psi (-80 to 700 kPa) - with Accredited Calibration
2700G-BG2M/C	Reference Pressure Gauge, -12 to 300 psi (-80 kPa to 2 MPa) - with Accredited Calibration
2700G-BG3.5M/C	Reference Pressure Gauge, -12 to 500 psi (-80 kPa to 3.5 MPa) - with Accredited Calibration
2700G-BG7M/C	Reference Pressure Gauge, -12 to 1000 psi (-80 kPa to 7 MPa) - with Accredited Calibration
2700G-G20M/C	Reference Pressure Gauge, 0 to 3000 psi (0 to 20 MPa) - with Accredited Calibration
2700G-G35M/C	Reference Pressure Gauge, 0 to 5000 psi (0 to 35 MPa) - with Accredited Calibration
2700G-G70M/C	Reference Pressure Gauge, 0 to 10 000 psi (0 to 70 MPa) - with Accredited Calibration
P5510/14-2700G-4/C	Калибратор давления P5510/P5514 с 4 сертифицированными манометрами
P5510/14-2700G-6/C	Калибратор давления P5510/P5514 с 6 сертифицированными манометрами
P5510/15-2700G-4/C	Калибратор давления P5510/P5515 с 4 сертифицированными манометрами
P5510/15-2700G-6/C	Калибратор давления P5510/P5515 с 6 сертифицированными манометрами

Accessories common to all models:

Аксессуар	Описание
Программа обслуживания прибора Priority Gold CarePlan	Программа обслуживания прибора Fluke Calibration Priority Gold CarePlan доступна для большинства калибровочных приборов.
Программа обслуживания Silver CarePlan	Программа обслуживания Priority Silver CarePlan, предлагаемая Fluke Calibration, доступна для большинства калибровочных приборов.

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: fku@nt-rt.ru || www.fluke.nt-rt.ru